



Presentazione

Range of product	Acti9
Tipo prodotto	Ausiliario di controllo remoto
Nome dispositivo	RCA iC60
Composizione contatti segnale	1 OF contatti puliti
Tensione circuito di segnalazione	Contatto pulito 24...230 V 0,01...1 A CA

Caratteristiche tecniche

Tipo di comando	Controllo a distanza impulso e mantenimento 230 V CA 50/60 Hz
Corrente di ingresso	5 MA impulso 5 mA mantenuto
Durata impulso	≥ 200 ms circuito di controllo
Tempo di risposta	< 500 ms
Tensione nominale di alimentazione [Us]	230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita W	1 W
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV
Valore di impostazione	Mode A: richiusura autorizzata dopo sgancio Mode B: richiusura inibita dopo sgancio Auto: comando remoto autorizzato Off: comando remoto inibito
Segnalazione locale	Lampeggiante verde LED: pronto al funzionamento Lampeggiante arancione LED: non in funzione
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	No
Passo 9 mm	7
Altezza	93 mm
Larghezza	63 mm
Profondità	75,5 mm
Peso prodotto	430 g
Colore	Bianco
Durata elettrica	10000 cicli
Durata meccanica	10000 cicli
Predisposizione per chiusura a lucchetto	Lucchettabile
Lunghezza spelatura fili	Alimentazione: 10 mm for parte inferiore connection Ingresso: 10 mm for parte inferiore connection Uscita: 8 mm for parte superiore connection
Coppia di serraggio	Uscita ausiliaria: 0,7 Nm Alimentazione ausiliari: 1 Nm Ingresso ausiliario: 1 Nm

Compatibilità gamma	Acti9 Acti9 iC60 Acti9 - Acti9 iMDU voltage adaptor
Compatibilità prodotto	3P o 4P iC60 3P o 4P iC65 iMDU

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947
Categoria di sovratensione	II
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	93 % a 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,000 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	16,500 cm
Confezione 1: peso	481,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,154 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------