



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product or component type	Hulpelement voor afstandsbediening
Device short name	RCA iC60
Samenstelling signaleringscontacten	1 OF spanningsvrije contacten
Spanning op signalisatiecircuit	Spanningsvrij contact 24...230 V 0,01...1 A AC

Complementair

Besturingstype	Afstandsbediening impuls en onderhouden 230 V AC 50/60 Hz
Ingangsstroom	5 MA impuls 5 mA onderhouden
Impulsduur	>= 200 ms stuurkring
Responstijd	< 500 ms
Us nominale voedingsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Stroomverbruik in W	1 W
[Ui] rated insulation voltage	400 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Instellingswaarde	Modus A: herinschakeling toegestaan na uitschakeling Modus B: herinschakeling geblokkeerd na uitschakeling Auto: afstandsbediening toegestaan Uit: afstandsbediening geblokkeerd
Lokale signalering	Knipperend groen LED: klaar voor bedrijf Knipperend oranje LED: niet operationeel
Mounting mode	Vast
Mounting support	DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	NEE
Aantal modules van 9 mm	7
Height	93 mm
Width	63 mm
Depth	75,5 mm
Net weight	430 g
Colour	Wit
Elektrische duurzaamheid	10000 cycles
Mechanical durability	10000 cycles
Voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Wire stripping length	Voeding: 10 mm for onderzijde connection Invoer: 10 mm for onderzijde connection Uitvoer: 8 mm for bovenzijde connection
Tightening torque	Hulpoutput: 0,7 N.m Hulpvoeding: 1 N.m Hulpinput: 1 N.m

Bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 iMDU spanningsadapter
Compatibiliteit product	3P of 4P iC60 3P of 4P iC65 iMDU

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947
Overvoltage category	II
Tropicalisation	2
Relatieve vochtigheid	93 % bij 40 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	16,500 cm
Package 1 Weight	481,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,154 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------