



Principal

Gama de producto	AccuSine 4LS
Nombre del producto	AccuSine PCSn
Tipo de producto o componente	Enlace activo

Complementario

Número de polos	3P
Modo de cableado	3 o 4 cables
Tensión de red	500...600 V AC
Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 3 Hz autodetección
Tensión máxima admisible	1,1 x Un
Ajustes de protección de neutro	No provisto
Corriente nominal de salida	235 A
Potencia reactiva	244 kvar 600 V AC 50/60 Hz
Modo de funcionamiento	Tracción Calefacción A mano
Ubicación de montaje	Interior
Montaje de armario	De suelo
Tipo de protección	Protección interrupt, autom,
Tipo de control	Enclavamiento con puerta con mando rotativo
Capacidad de corte	100 kA
Función disponible	Panel trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad electromagnética	EMC conducida, Clase A acorde a EN 61000-6-4
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Localización de conexión	Arriba o abajo

Entorno

Grado de protección IP	UL type 12 ((*))
Características ambientales	En funcionamiento, estado 1 3C2 acorde a IEC 60721-3-3 En funcionamiento, estado 1 3S2 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3C3 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3S3 acorde a IEC 60721-3-3
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C
Humedad relativa	0...95 %
Material impregnado	Conformal coated
Normas	CSA C22.2 No 60947-1-07 EN 61000-6-4 EN 60439-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 UL 60947-1

Certificaciones de producto	CE[RETURN]RCM[RETURN]ABS[RETURN]cULus
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Peso del producto	990 kg
Altura	2100 mm
Ancho	1400 mm
Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Profundidad	600 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	233,1 cm
Paquete 1 Ancho	104,8 cm
Paquete 1 Longitud	162,9 cm
Paquete 1 Peso	916,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.