


Amplia gama de dispositivos de control, tomas de corriente (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), tomas de señal, dispositivos para el control de la climatización y gestión del confort, señalización de alarmas técnicas y gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores: blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado, y en diferentes tamaños: 1/2, 1, 2 y 3 módulos. Gracias a los soportes de marco para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, podrá crear numerosas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

|                                                                       |                                 |                                          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Categoría                                                             | Base                            | Descripción                              | 2P+T - 15A            |
| Color                                                                 | Blanco brillante                | Tensión                                  | 250/125V ac           |
| Norma                                                                 | Euro-americano                  | Para clavijas                            | Ø 4 mm Planas         |
| Regleta de cableado                                                   | De tornillo                     | Norma de referencia                      | IEC 60884-1           |
| Resistencia a la tensión de prueba                                    | 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto | Resistencia de aislamiento               | > 5 MOhm              |
| Interruptor de funcionamiento prolongado (n.º de cambios de posición) | 10.000 a 250 V ac cosφ=0,8      | Termopresión con bola                    | 125 °C                |
| Prueba del hilo incandescente                                         | 850 °C                          | Retención del borne en tracción al cable | > 50 N                |
| Capacidad de apriete cable flexible (mm²)                             | min. 0,75 - max. 2x4            | Capacidad de apriete cable rígido (mm²)  | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| N. módulos                                                            | 1                               | Código Electrocod                        | 0131                  |
| Material                                                              | Tecnopolímero                   |                                          |                       |

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

