



Hoofd

Range of product	Harmony STM6
Product or component type	Modulaire HMI-doos
Besturingssysteem	Linux
Naam processor	ARM Cortex-A8

Complementair

Us nominale voedingsspanning	24 V DCvoeding
Lokale signalering	LED meerdere kleuren voor status
Softwarepakket	EcoStruxure Operator Terminal Expert Web viewer
Frequentie processor	800 MHz
Ethernet-poort	10BASE-T/100BASE-T
Dataopslagapparatuur	1 GB Flashschijf NAND
Geheugenbeschrijving	512 kB backupgeheugen 512 MB intern 1 GB flash
Geïntegreerd aansluitingstype	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 COM1 seriële verbinding - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 (rate: 2400...115200 bps) USB 2.0 poort - micro B USB Display port - RJ45 1 USB 2.0 poort - USB type A
Type koeling	Natuurlijke convectie
Real time klok	Ingebouwd
Height	101 mm
Width	150,5 mm
Depth	63,3 mm
Net weight	0,456 kg

Omgeving

Standards	CSA C22.2 Nr. 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 Nr 213 IEC 61132-2
Product certifications	CE[RETURN]UKCA[RETURN]cULus[RETURN]RCM[RETURN]KC[RETURN]cULus Klasse 1 Sectie 2[RETURN]DNV[RETURN]ABS[RETURN]RINA[RETURN]BV
Pollution degree	2 conform aan IEC 61131-2 ed.3
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Operating altitude	2000
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform aan IEC 61131-2

Trillingsweerstand	3,5 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) conform aan IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9...150 Hz) conform aan IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontleding immuniteitstest conforming to IEC 61000-4-2 level 3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	17,6 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	675,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,895 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.