

# PTME 4 WH - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



3212140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212140>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 4 mm<sup>2</sup>, 1er étage, section : 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3212140       |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE2233        |
| Product key                         | BE2233        |
| GTIN                                | 4046356681834 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 14,5 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 14,127 g      |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010      |
| Pays d'origine                      | PL            |

# PTME 4 WH - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



3212140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212140>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Type de produit      | Bloc de jonction de sectionnement pour essais |
| Nombre de connexions | 2                                             |
| Nombre de rangées    | 1                                             |
| Potentiels           | 1                                             |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
|-------------------------|-----|

### Propriétés électriques

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Tension de tenue aux chocs assignée               | 6 kV   |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,02 W |

### Caractéristiques de raccordement

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Nombre de raccordements par étage | 2                 |
| Section nominale                  | 4 mm <sup>2</sup> |

#### 1er étage

|                                                                                |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Type de raccordement                                                           | Raccordement Push-in                       |
| Longueur à dénuder                                                             | 10 mm ... 12 mm                            |
| Gabarit                                                                        | A4                                         |
| Connexion selon la norme                                                       | CEI 60947-7-1                              |
| Section de conducteur rigide                                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| Section du conducteur AWG                                                      | 24 ... 10 (conversion selon CEI)           |
| Section de conducteur souple                                                   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |
| Section de conducteur souple [AWG]                                             | 24 ... 12 (conversion selon CEI)           |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)              | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)              | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>  |
| Section nominale                                                               | 4 mm <sup>2</sup>                          |
| Int. nom.                                                                      | 24 A                                       |
| Courant de charge maximal                                                      | 24 A                                       |
| Tension nominale                                                               | 500 V                                      |

#### 1er étage Section de raccordement par enfichage direct

|                                                                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Section de conducteur rigide                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |

### Dimensions

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Largeur              | 6,2 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |

# PTME 4 WH - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



3212140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212140>

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hauteur                  | 70,5 mm |
| Profondeur               | 48,8 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 49,5 mm |
| Profondeur sur NS 35/15  | 57 mm   |

## Indications sur les matériaux

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Couleur                                                                   | blanc (RAL 9010) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                       | V0               |
| Groupe d'isolant                                                          | I                |
| Matériau isolant                                                          | PA               |
| Utilisation d'un isolant statique au froid                                | -60 °C           |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)            | 130 °C           |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3      |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3      |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3      |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3      |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)                           | réussi           |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)     | réussi           |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)                        | réussi           |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Paroi latérale ouverte | oui |
|------------------------|-----|

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                   |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)                                                      |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                           |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                                                                           |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement)     | 20 % ... 90 %                                                                                                                             |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                                                                             |

## Normes et spécifications

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
|--------------------------|---------------|

## Montage

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | NS 35/7,5 |
|-----------------|-----------|

# PTME 4 WH - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



3212140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212140>

|                         |                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | NS 35/15                                                                                                                                             |
| Instructions de montage | Dans les rails DIN NS 35/7,5, la tête de vis ne doit pas dépasser une hauteur de 5 mm, rondelle comprise, pour des raisons inhérentes à l'isolation. |

# PTME 4 WH - Bloc de jonction de sectionnement pour essais

3212140


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212140>

## Dessins

Schéma de connexion



Schéma de connexion



# PTME 4 WH - Bloc de jonction de sectionnement pour essais

3212140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212140>

Schéma de connexion





Schéma de connexion



# PTME 4 WH - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



3212140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212140>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212140>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00644



**cULus Recognized**

Identifiant de l'homologation: E60425

|   | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|---|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| B |                        |                          |             |                       |
|   | 300 V                  | 26 A                     | 24 - 10     | -                     |
| C |                        |                          |             |                       |
|   | 300 V                  | 26 A                     | 24 - 10     | -                     |



**EAC**

Identifiant de l'homologation: KZ7500651131219505



**CSA**

Identifiant de l'homologation: 158887

|   | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|---|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| B |                        |                          |             |                       |
|   | 300 V                  | 26 A                     | 24 - 10     | -                     |
| C |                        |                          |             |                       |
|   | 300 V                  | 26 A                     | 24 - 10     | -                     |

# PTME 4 WH - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



3212140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212140>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250109 |
| ECLASS-15.0 | 27250109 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000902 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTME 4 WH - Bloc de jonction de sectionnement pour essais



3212140

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3212140>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)