

**CONNECTEUR À SERTIR CU, DIN 46267, 150 MM²****Numéro d'article: 183709**

---

Connecteur à sertir Cu, DIN 46267, partie 1. Caractéristiques techniques ; Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 ; Surface : galvanisée, autres surfaces sur demande ; pour connexions à décharge de traction ; convient particulièrement aux conducteurs à fils fins selon IEC 228 ; recuit à la dureté du cuivre F 20. Exécution : Section : 150 mm² ; Indice : 22 ; Øi : 17 ; Øe : 23,5 ; L : 81 ; Poids par 100 pièces ~kg : 14,86 ; Serrage : 7 mm : 2-2 ; Serrage : 5 mm : 4-4 ; Qté/pièce : 1



|               |           |
|---------------|-----------|
| Longueur (mm) | 81 mm     |
| Largeur (mm)  | 24 mm     |
| Hauteur (mm)  | 24 mm     |
| Poids (kg)    | 0,1486 kg |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Attribut                                                | Valeur                                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| matériau                                                | Kupfer                                    |
| Protection de surface                                   | verzinnt                                  |
| Réalisation                                             | DIN-version                               |
| Convient pour les conducteurs multifilaires             | Oui                                       |
| Convient pour les conducteurs à fils fins               | Oui                                       |
| Convient pour les conducteurs massifs                   | Oui                                       |
| section nominale                                        | 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| L'isolement                                             | ohne                                      |
| forme de gaine                                          | Long                                      |
| Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C) | Non                                       |
| Convient pour le fil émaillé                            | Non                                       |
| Convient pour les conducteurs ronds                     | Oui                                       |
| Convient pour les conducteurs plats                     | Non                                       |
| Pour des assemblages résistants à la traction           | Non                                       |
| série de tensions                                       | Up to 35 kV                               |
| Nombre de départs                                       | 2                                         |
| Butée d'huile/barre centrale                            | Non                                       |
| Type de connexion                                       | Percussion connector                      |

GTIN: 4021103837092

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de