



### Presentazione

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gamma prodotto                      | Canalis                                 |
| Nome prodotto                       | KS                                      |
| Nome dispositivo                    | KSA                                     |
| Tipo di offerta                     | Classic                                 |
| Tipo prodotto                       | Gomito                                  |
| Descrizione condotto sbarre         | Standard                                |
| Compatibilità prodotto              | Canalis KSC busbar trunking 630...800 A |
| Applicazione                        | Cambio direzione                        |
| Conductors material                 | Alluminio                               |
| Polarità condotto sbarre            | 3L + N + PE                             |
| Corrente nominale di impiego [Ie]   | 250 A a 35 °C                           |
| Grado di protezione IP              | IP55 conforming to CEI 60529            |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 230...690 V                             |
| Frequenza di rete                   | 50/60 Hz                                |
| Angolo di funzionamento             | 90 °                                    |
| Tipo di cambio di direzione         | Direzione 1: curva a downward -         |
| Colore                              | Bianco (RAL 9001)                       |
| Tipo di dimensione                  | Fisso                                   |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lunghezza              | 250 Mm A<br>250 mm B       |
| Larghezza              | 54 mm                      |
| Altezza                | 146 mm                     |
| Peso prodotto          | 2,6 kg                     |
| Installazione          | Sul condotto               |
| Installazione          | Qualunque posizione        |
| Collegamento elettrico | Contatto scorrevole        |
| Installazione          | Con viti                   |
| Norme di riferimento   | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6 |

### Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IK | IK08 conforming to CEI 62262 |
|------------------------|------------------------------|

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 9,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 35,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 37,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 4,57 kg |
| Unità di misura confezione 2     | P06     |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Numero di unità per confezione 2 | 7       |
| Confezione 2: altezza            | 52,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 38,0 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging            | Yes                                                                                                                                       |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|