



### Principal

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gama                          | Linergy              |
| Nombre del producto           | Enlace               |
| Tipo de producto o componente | Bloque de terminales |
| Nombre abreviado del equipo   | TRR                  |
| Tipo de bloque de terminales  | Tierra de protección |
| Nivel de bornas               | 1                    |
| Tipo de montaje               | Ajustable en clip    |
| Sección transversal nominal   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Longitud                      | 48,5 mm              |
| Color                         | Amarillo verdoso     |
| Cantidad por juego            | Juego de 50          |

### Complementario

|                                               |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho                                         | 5,2 mm                                                                                                                                                          |
| Altura                                        | 36,5 mm                                                                                                                                                         |
| Conexiones - terminales                       | 1 terminal de resorte, estado 1 hacia arriba<br>1 terminal de resorte, estado 1 hacia abajo                                                                     |
| Number of connections                         | 2                                                                                                                                                               |
| Posición de conexión                          | Superior                                                                                                                                                        |
| Número de entrada de medición                 | 2                                                                                                                                                               |
| Sección transversal de cable                  | 0,08...4 Mm <sup>2</sup> , sólido<br>0,2...2,5 Mm <sup>2</sup> , flexible con extremo de cable<br>0,08...2,5 mm <sup>2</sup> , flexible sin extremidad de cable |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 10 mm                                                                                                                                                           |
| Tipo de herramienta                           | Conexión, estado 1 destornillador plano<br>Desconexión, estado 1 destornillador plano                                                                           |
| Material                                      | Poliamida 6/6: caja aislante                                                                                                                                    |
| 2 en armario                                  | 0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250<br>0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4                                                                                            |
| Almohadilla plana                             | 3,7 a 1 MHz                                                                                                                                                     |
| Resistividad                                  | 10000 MΩ•M acorde a IEC 60093<br>10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30                                                                                               |
| Resistencia de superficie                     | 1000 GΩ acorde a IEC 60093<br>1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30                                                                                                     |
| Resistencia al desplazamiento                 | 500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30                                                                               |
| Resistencia a las llamas                      | V0, grosor 0,8 mm acorde a UL 94                                                                                                                                |
| Peso del producto                             | 10 g                                                                                                                                                            |
| Compatibilidad de gama                        | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys                                                                        |
| Compatibilidad del producto                   | Armarios Spacial                                                                                                                                                |

## Entorno

|                                        |                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones de producto            | LR[RETURN]generador[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]cURus[RETURN]ATEX[RETURN]Ex |
| Fuerza dieléctrica                     | 1000 V acorde a IEC 60243-1                                                 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...130 °C acorde a IEC 60216-1<br>-40...130 °C acorde a VDE 0304-T21     |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 4,5 cm    |
| Paquete 1 Ancho                    | 7 cm      |
| Paquete 1 Longitud                 | 27 cm     |
| Paquete 1 Peso                     | 9 g       |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 50        |
| Paquete 2 Altura                   | 4,5 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 7 cm      |
| Paquete 2 Longitud                 | 27 cm     |
| Paquete 2 Peso                     | 495 g     |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 1100      |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm     |
| Paquete 3 Peso                     | 11,385 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                            |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                              |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                            |
| Presencia de halógenos               | Producto con contenido plástico sin halógenos                                                                   |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|