

SS-3R 20X7 WH CUS - Marcador para rótulos de contactores



0824467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824467>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marcador para rótulos de contactores, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, para ancho de borne: 20 mm, altura del campo de texto: 7 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0824467
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8143
Clave de producto	BG8143
GTIN	4046356355186
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,6 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

SS-3R 20X7 WH CUS - Marcador para rótulos de contactores



0824467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824467>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Paso	20 mm

Rotulación

Tipo de ranura	alto
Tecnología de marcado	Plotter

Dimensiones

Anchura	19,00 mm
Altura	7,50 mm
Profundidad	1,00 mm
Paso	20 mm
Longitud	20 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	20 mm
Altura del campo de texto	7 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	ABS
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Elemento de base	ABS

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN 30646
	DIN VDE 0611-1

SS-3R 20X7 WH CUS - Marcador para rótulos de contactores



0824467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824467>

Montaje

Tipo de montaje

encajar en soporte para señalización

SS-3R 20X7 WH CUS - Marcador para rótulos de contactores



0824467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824467>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SS-3R 20X7 WH CUS - Marcador para rótulos de contactores



0824467

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824467>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es