



Principal

Nombre del producto	UA
Tipo de producto o componente	Unidad de control

Complementario

[Us] Tensión nominal de alimentación	220...240 V AC en 50/60 Hz
Modo de funcionamiento	Operación forzada en fuente de reemplazo Parada (fuente normal y de reemplazo apagada) Operación automática Operación forzada en fuente normal
Dispositivo enclavado	Masterpact NW Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 Masterpact NT
Modos de selección	Disyuntor en R Disyuntor en N
Ejercitador genset	Control de arranque Apagado retardado ajustable
Función de prueba	Al pulsar o botón en el frontal del controlador
Función complementaria	Selección del tipo de alimentación normal (monofásica o trifásica) Ajuste de la hora máxima de arranque de la alimentación de reemplazo Transferencia voluntaria alimentación reemplazo (p.e. comandos manejo energía) Aliment normal forzada si fuente de reemplazo no operacional durante tarifa pico Contacto adicional: transferencia a fuente reemplazo sólo si cierre de contacto
Señalizaciones en local	Disparo de avería Act Desactivado
Tipo de entrada	Contactos personalizados orden voluntaria para transferir a fuente R
Tipo de salida	Contactos personalizados, estado 1 indicación de funcionamiento en modo automático o de parada
[Ith] Corriente térmica convencional	8 A
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 4 A AC 440 V AC-12, estado 1 5 A AC 380/415 V DC-13, estado 1 2 A 24 V

Entorno

Normas	IEC 947-5-1
Grado de protección IP	IP20 conectores: conforming to EN 60529 IP40 frontal: conforming to EN 60529 IP30 lateral: conforming to EN 60529
Grado de protección IK	Frontal, estado 1 IK07 acorde a H

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,6 cm
Paquete 1 Ancho	15,6 cm
Paquete 1 Longitud	18,0 cm
Paquete 1 Peso	1,586 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	10,282 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------