

Spleißkassette



Spleißkassette, CSS, 48 Spleiße, mit Halterung

· Lieferumfang: Kassette, Halterung

Artikel-Nr.:	AT29004
EAN:	8712259291925
Netzebene	3/4
Geeignet für	Spleißverteiler Gehäuse (FMP)
Faseranzahl	48
Typ	Spleiß
Spleißkassetten Anzahl	4
Spleißkassetten Höhe	4 mm
Spleißschutz-Halter	CSS Crimp
Schlaufenlänge (Spleißkassette)	300
Biegeradius (Spleißkassette)	30 mm
Halogenfrei	Ja
Befestigungsmöglichkeiten	Hutschiene, Kombischiene, C-Schiene
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +50°C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / +60°C
Länge	150 mm
Breite	110 mm
Höhe	4 mm
Farbe	grau - RAL 7035
Versand	25
Preisgruppe	710

Die Spleißkassetten Aufnahme ist modular gehalten und erlaubt 4 mm und 8 mm Spleißkassetten einzusetzen. Eine Montage der Spleißkassetten ist in allen Spleißverteiler Gehäusen möglich. Die Kassetten sind entweder für CSS Crimp Spleißschutz / Mini Schrumpfschlauch (30 mm) oder Schrumpfschlauch (45 mm) ausgelegt. Das Portfolio umfasst zudem eine Kassettenabdeckung mit Laserwarnung und eine speziell entwickelte Splitterkassette um in PON Netzwerken zusätzlich passive Splitter in den Spleißverteiler Gehäusen zu verbauen.