



Principales

Gamme	MasterPact
Nom de l'appareil	XF diag & com
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine de fermeture

Complémentaires

Type de commande	Communicant
Fonction de signalisation	Bobine alimentée Erreur Bouton-poussoir électrique actionné Prêt à fermer ou à ouvrir
Tension d'alimentation [Un]	24...30 V cc 24 V CA 50/60 Hz
Réglage du seuil en tension	0,85 à 1,1 Un avec fermeture
Maintien de la consommation d'énergie	4,5 W
Mode de montage du disjoncteur	Fixe
Temps de réponse max	65 ms avec fermeture pour Masterpact MTZ1 80 ms avec fermeture pour Masterpact MTZ2 90 ms avec fermeture pour Masterpact MTZ3

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	4,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,162 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	<input checked="" type="checkbox"/> Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois