

IPD SEAL W32 4X5 - Joint

1805907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1805907>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Joint, pour connecteur, gamme de produits : IPD, joint multiple, trous : 4, diamètre du trou : 5 mm, compatible avec IPD ... 5P2,5 ..., IPD ... 5F2,5 ...

Avantages

- Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
- Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
- Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
- Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
- Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés

Données commerciales

Référence	1805907
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF6ZBX
Product key	AF6ZBX
GTIN	4067923428980
Poids par pièce (emballage compris)	3,05 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,11 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

IPD SEAL W32 4X5 - Joint

1805907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1805907>



Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Cet article est également disponible avec d'autres diamètres et nombres d'alésages. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de Phoenix Contact.

Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Gamme de produits	IPD

Dimensions

Diamètre	20,8 mm
Diamètre de perçage	5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	NBR
----------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68 (2 m / 24 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

IPD SEAL W32 4X5 - Joint

1805907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1805907>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863
-----------	----------

IPD SEAL W32 4X5 - Joint

1805907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1805907>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr