

**QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 4 - 6 MM<sup>2</sup>/6 MM Ø****Artikelnummer: 180420**

---

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228. Querschnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø 6 mm; Nenngroße nach DIN: 6-6; D1: 3,6; D3: 6,5; A: 6; B: 11; L: 16; S: 1; Gewicht per 100 St. ~kg: 0,16; VE/Stck.: 100.

|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 150 mm     |
| Breite (mm)  | 90 mm      |
| Höhe (mm)    | 8 mm       |
| Gewicht (kg) | 0,00163 kg |



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Merkmal                                     | Wert                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                |
| Oberflächenschutz                           | verzinnt                              |
| Gesamtlänge                                 | - mm                                  |
| Halogenfrei                                 | Ja                                    |
| Bandware                                    | Nein                                  |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Ja                                    |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Ja                                    |
| Geeignet für massive Leiter                 | Nein                                  |
| Min. AWG-Größe                              | 12                                    |
| Max. AWG-Größe                              | 10                                    |
| Nennquerschnitt                             | 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | ohne                                  |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)              | 6                                     |
| Flanschform                                 | Ringform                              |
| Hülsenform                                  | kurz                                  |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | Nein                                  |
| Geeignet für Lackdraht                      | Nein                                  |
| Geeignet für Rundleiter                     | Ja                                    |
| Geeignet für Flachleiter                    | Nein                                  |
| Für zugfeste Verbindungen                   | Nein                                  |
| Entspricht DIN                              | Ja                                    |

GTIN: 4021103804209

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de