

**DETEKTIERBARE KABELBINDER B X L 4,5 X 280 MM, 100 STÜCK****Artikelnummer: 181756**

---

Detektierbare Kabelbinder 4,5 x 280 mm, Kabelbaum 5 - 76 mm. Kabelbinder aus PA 6.6, detektierbar dank Zusatz von Metallspänen. Kleinste Bruchstücke sind mittels Metalldetektor oder Röntgengerät erkennbar! Selbstverlöschend. Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +65°C, Farbe blau.



|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 115 mm     |
| Breite (mm)  | 22 mm      |
| Höhe (mm)    | 395 mm     |
| Gewicht (kg) | 0,00195 kg |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Merkmal                                         | Wert                        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Werkstoff                                       | Plastic with metal pigments |
| Oberflächenschutz                               | unbehandelt                 |
| Halogenfrei                                     | Ja                          |
| Farbe                                           | blau                        |
| Werkstoffgüte                                   | Polyamid (PA)               |
| Breite des Bandes                               | 4.5 mm                      |
| Bandlänge                                       | 280 mm                      |
| Banddicke                                       | - mm                        |
| Bündeldurchmesser                               | 5 mm - 71 mm                |
| Min. Haltekraft                                 | 200 N                       |
| Betriebstemperatur                              | -25 °C - 65 °C              |
| Montagetemperatur                               | -10 °C - 65 °C              |
| Ausführung                                      | Internal toothing           |
| Bandverschluss                                  | Kunststoffzunge/-nase       |
| Transparent                                     | Nein                        |
| Fluoreszierend                                  | Nein                        |
| Detektierbar                                    | Ja                          |
| Beschriftungsfläche                             | ohne                        |
| Lösbarer Verschluss                             | Nein                        |
| Befestigungsart                                 | ohne                        |
| UV-stabil nach ASTM D6779                       | Nein                        |
| UL-Zulassung                                    | Nein                        |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 | V2                          |

GTIN: 4021103817568

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de