

BRIDAS DE CABLE DETECTABLES AN X L 4,5 X 280 MM, 100 UNIDADES

Número de artículo: 181756

Bridas detectables de 4,5 x 280 mm, para mazos de cables de 5 a 76 mm. Bridas de PA 6.6, detectables gracias a la incorporación de virutas metálicas. ¡Los fragmentos más pequeños se detectan con un detector de metales o un equipo de rayos X! Autoextinguibles. Resistencia a la temperatura: de -25 °C a +65 °C, color azul.

Longitud (mm) 115 mm
Anchura (mm) 22 mm
Altura (mm) 395 mm
Peso (kg) 0,00195 kg

Atributo	Valor
material	Plastic with metal pigments
Protección de superficies	unbehandelt
Sin halógenos	Sí
Color	blau
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ancho de la cinta	4.5 mm
Longitud de la cinta	280 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	5 mm - 71 mm
Mín. Fuerza de sujeción	200 N
Temperatura de funcionamiento	-25 °C - 65 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 65 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Kunststoffzunge/-nase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	Sí
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	ohne
Estable a los rayos UV según ASTM D6779	No
Certificación UL	No
	V2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94

GTIN: 4021103817568

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de