

KABELBINDER EDELSTAHL, B X L 12,0 X 290 MM, 25 STÜCK, SCHWARZ

Artikelnummer: 186120

Kabelbinder aus Edelstahl AISI 316 (DIN 1.4401), mit Kugelschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch. Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80°C bis +538/150°C. Zertifizierung: UL, DNV, LR. BxL 12,0x290 mm, Kabelbaum max. 75 mm, Mindestzugfestigkeit 2200 N, schwarz beschichtet

Länge (mm)	370 mm
Breite (mm)	150 mm
Höhe (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,0037 kg



Merkmal	Wert
Werkstoff	Metall
Oberflächenschutz	sonstige
Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Werkstoffgüte	Edelstahl 316 (V4A)
Breite des Bandes	12 mm
Bandlänge	290 mm
Banddicke	0.25 mm
Bündeldurchmesser	5 mm - 75 mm
Min. Haltekraft	2200 N
Betriebstemperatur	-80 °C - 538 °C
Montagetemperatur	-10 °C - 80 °C
Ausführung	Internal toothing
Bandverschluss	Stahlnase
Transparent	Nein
Fluoreszierend	Nein
Detektierbar	Ja
Beschriftungsfläche	ohne
Lösbarer Verschluss	Nein
Befestigungsart	sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779	Ja
UL-Zulassung	Ja

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs
nach UL94

sonstige

VG-Zulassung

Nein

MIL-Zulassung

Nein

GTIN: 4021103861202

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de