



### Principal

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gama                                     | Masterpact                                                    |
| Nombre del producto                      | Masterpact NT                                                 |
| Tipo de producto o componente            | Interruptor seccionador                                       |
| Nombre abreviado del equipo              | Masterpact NT10                                               |
| Nombre del interruptor-seccionador       | Masterpact NT10HA                                             |
| Función                                  | Protección                                                    |
| Número de polos                          | 4P                                                            |
| Tipo de red                              | AC                                                            |
| Frecuencia de red                        | 50/60 Hz                                                      |
| [Ie] Corriente nominal de empleo         | 1000 A AC 50/60 Hz 690 V                                      |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento      | 1000 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión    | 12 kV acorde a valores instantáneos y de demanda              |
| [icm] capacidad nominal de cortocircuito | 75 kA 220/230/240 V AC en 50/60 Hz                            |
| [Ue] Tensión nominal de empleo           | 690 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda  |
| Código de poder de corte                 | HA                                                            |
| Poder de seccionamiento                  | Sí acorde a valores instantáneos y de demanda                 |
| Indicador de posición del contacto       | Sí                                                            |
| Corte visible                            | No                                                            |
| Grado de contaminación                   | 3 acorde a IK07                                               |

### Complementario

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de control                    | Pulsador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo de montaje                    | Fijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conexión superior                  | Frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conexión hacia abajo               | Parte delantera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tasa de funcionamiento             | 10 cyc/h máximo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Icw] Corriente temporal admisible | 36 kA durabilidad eléctrica 0.5 s acorde a valores instantáneos y de demanda<br>36 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a valores instantáneos y de demanda<br>20 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                |
| Durabilidad mecánica               | 12500 ciclos sin mantenimiento acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durabilidad eléctrica              | AC-23A, estado 1 3000 ciclos 690 V AC 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a valores instantáneos y de demanda<br>AC-23A, estado 1 6000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a valores instantáneos y de demanda<br>AC-3, estado 1 6000 ciclos 440 V AC 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a valores instantáneos y de demanda |
| Paso de conexión                   | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Altura                             | 301 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ancho                              | 346 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Profundidad       | 196 mm |
| Peso del producto | 18 kg  |

## Entorno

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Normas                                 | Valores instantáneos y de demanda |
| Certificaciones de producto            | LCIE[RETURN]ASEFA                 |
| Temperatura ambiente de operación      | -5...70 °C                        |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C                       |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 41,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 39,0 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 30,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 19,242 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                          |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>            |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                  |
| Sin mercurio                         | Sí                                              |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>          |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                              |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a> |
| Sin PVC                              | Sí                                              |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|