



Principales

Gamme	MasterPacT
Nom du produit	MasterPacT NT
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Nom de l'appareil	MasterPact NT10
Nom d'interrupteur-sectionneur	Masterpact NT10HA
Application	Protection
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	1000 A CA 50/60 Hz 690 V
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV se conformer à CEI 60947-3
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit	75 kA 220...690 V CA à 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3
Codification du pouvoir de coupure	HA
Aptitude au sectionnement	Oui se conformer à CEI 60947-3
Coupure pleinement apparente	Oui
Coupure visible	Non
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60664-1

Complémentaires

Type de commande	Bouton-poussoir
Mode d'installation	Fixe
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade
Vitesse de commande	10 cyc/h maximum
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	36 KA pendant 0,5 s se conformer à CEI 60947-3 36 KA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3 20 kA pendant 3 s se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie mécanique	12500 cycle sans maintenance se conformer à CEI 60947-3
Durée de vie électrique	AC-23A : 3000 cycle 690 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 AC-23A : 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3 AC-3 : 6000 cycle 440 V CA 50/60 Hz sans maintenance se conformer à CEI 60947-3
"Pas" de raccordement	70 mm
Hauteur	301 mm
Largeur	346 mm

Profondeur	196 mm
Poids du produit	18 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Certifications du produit	LCIE[RETURN]ASEFA
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	41,0 cm
Largeur de l'emballage 1	39,0 cm
Longueur de l'emballage 1	30,0 cm
Poids de l'emballage 1	19,242 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------