

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Fuente de alimentación modular para el switch gestionado FL SWITCH 48... . Gran margen de tensión de entrada 36 V DC a 75 V DC.



Sus ventajas

- Estructura de red según IEC 61850
- IEEE 1613

Datos comerciales

Código de artículo	1312459
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN125
Clave de producto	DNN125
GTIN	4063151563264
Peso por unidad (incluido el embalaje)	979,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	690 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	TW

FL SWITCH 4800E-P1B - Módulo de potencia



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1312459>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de potencia
------------------	--------------------

Datos de entrada

Tensión de entrada	48 V DC
Margen de tensión nominal de entrada	36 V DC ... 75 V DC
Margen de tensión de entrada DC	36 V DC ... 75 V DC

Datos de conexión

Entrada

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido mín.	0,8 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	6 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,8 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	6 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	18
Sección de conductor AWG máx.	10

Dimensiones

Anchura	151 mm
Altura	40 mm
Profundidad	214 mm

Datos del material

Material carcasa	Acero
------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (sin condensación)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61850
----------------------	-----------

Montaje

FL SWITCH 4800E-P1B - Módulo de potencia



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1312459>

Tipo de montaje	Rack mounting (con soporte)
Sistema de soporte	Rack de 19"

FL SWITCH 4800E-P1B - Módulo de potencia



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1312459>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------