

FL SWITCH 4800E-P1B - Module de puissance



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1312459>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Alimentation en tension modulaire pour switche administrable FL SWITCH 48... . Grande plage de tension d'entrée de 36 V DC à 75 V DC.



Avantages

- Structure réseau selon CEI 61850
- IEEE 1613

Données commerciales

Référence	1312459
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN125
Product key	DNN125
GTIN	4063151563264
Poids par pièce (emballage compris)	979,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	690 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

FL SWITCH 4800E-P1B - Module de puissance



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1312459>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit

Module de puissance

Données d'entrée

Tension d'entrée

48 V DC

Plage de tension nominale d'entrée

36 V DC ... 75 V DC

Plage de tension d'entrée DC

36 V DC ... 75 V DC

Caractéristiques de raccordement

Entrée

Type de raccordement

Raccordement vissé

Section de conducteur rigide min.

0,8 mm²

Section de conducteur rigide max.

6 mm²

Section de conducteur souple min.

0,8 mm²

Section de conducteur souple max.

6 mm²

Section du conducteur AWG min.

18

Section du conducteur AWG max.

10

Dimensions

Largeur

151 mm

Hauteur

40 mm

Profondeur

214 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier

Acier

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection

IP20

Température ambiante (fonctionnement)

-40 °C ... 75 °C

Température ambiante (stockage/transport)

-40 °C ... 85 °C

Humidité de l'air admissible (fonctionnement)

5 % ... 95 % (pas de condensation)

Normes et spécifications

Normes/précriptions

CEI 61850

Montage

FL SWITCH 4800E-P1B - Module de puissance



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1312459>

Type de montage	Rack mounting (avec support)
Système de fixation	Rack 19"

FL SWITCH 4800E-P1B - Module de puissance



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1312459>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------