Hoja de datos del producto 81583 Características

SOCLE connect. SAIL. 63 A 3 polos +NT 380-415 V I





Principal

Gama	Mureva
Tipo de producto o componente	Conector
Nombre abreviado del equipo	Mureva plug
Categoría de toma y enchufe	Baja tensión
Número de polos	3P+N+E
Tipo de red	AC
Estándar de salida	Industrial

Complementario

Tipo de montaje	Empotrable en pared
Forma del enchufe, toma y estación de control	En ángulo
[In] Corriente nominal	63 A
[Ue] Tensión nominal de operación	380415 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Posición de terminal de tierra en sentido horario	6 h
Material de toma y enchufe	Polímero autoextinguible de ingeniería
Material de los contactos	Pines, estado 1 latón niquelado
Conexiones - terminales	Tornillos imperdibles
Sección de cable	625 mm²
Entrada de cable	Prensaestopas
Tipo de rosca	Pg 36
Peso del producto	1,097 kg
Dimensión de la base	AAA
Altura	281 mm
Ancho	104 mm
Profundidad	180 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código color de tensión	Rojo

Entorno

Normas	EN 60309-2	
	EN 60309-1	
Grado de protección IP	IP67 conforming to IEC 60529	
Grado de protección IK	IK08 conforming to EN 62262	
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1	
Humedad relativa	50 % en 40 °C	
	70 % en 30 °C	
	90 % en 20 °C	
Altitud de operación	2000 m	
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C (86400 s)	
	-2540 °C	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,5 cm
Paquete 1 Longitud	27,5 cm
Paquete 1 Peso	1,109 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,96 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES