

Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55, IP65 e IP66 consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.

|                                  |                          |                              |                                    |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Descrizione                      | 1 posto                  | Colore                       | Grigio RAL 7035                    |
| N. fori Ø 23 sfondabili          | Laterali 3 / Sul fondo 1 | N. fori Ø 23 con passacavo   | 1                                  |
| Tipo sfondabili                  | Asportabili con utensile | Grado di protezione          | IP40                               |
| Classe isolamento                | II                       | Resistenza agli urti         | IK07                               |
| Caratteristiche                  | Halogen free             | Viti coperchio               | Acciaio resistente alla corrosione |
| Coppia serraggio viti            | 0.8 Newton/metri         | Dim. esterne BxHxP (mm)      | 66x82x55                           |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C                   | Termopressione con biglia    | 70 °C                              |
| Norma di riferimento             | EN 60670-1               | Temperatura di installazione | -25 +60 °C                         |
| Codice Electrocod                | 0212                     |                              |                                    |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |            | Basi        |            | Solventi            |                |                |                | Olio minerale       | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti    | Concentrate | Diluite    | Esano               | Benzolo        | Acetone        | Alcool         |                     |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistente | Resistente  | Resistente | Resistenza limitata | Non resistente | Non resistente | Non resistente | Resistenza limitata | Resistente |

### DIMENSIONALE

### SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP40



II

IK

IK07



Halogen free

GWT

650 °C



70 °C

Asportabili con  
utensile

### MARCHI/APPROVAZIONI



UK  
CA

