


KFP 20 W45 M12 35SSM (706 235)

- Con perno roscado y tuerca autofijadora



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

| Tipo art. no.                                        | KFP 20 W45 M12 35SSM 706 235                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Punto esférico de anclaje Ø                          | 20 mm                                                        |
| Dimensiones                                          | M12 x 35 mm                                                  |
| Abertura de llave                                    | 24 mm                                                        |
| Sección máx. del cable Cu                            | 70 mm²                                                       |
| Corriente máx. de cortocircuito I <sub>k</sub> 0,5 s | 19,5 kA                                                      |
| Corriente máx. de cortocircuito I <sub>k</sub> 1 s   | 13,8 kA                                                      |
| Normativa                                            | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) y de acuerdo con DIN 48088-1 |
| Material del punto de anclaje                        | E-Cu/gal Sn                                                  |
| Material del perno roscado                           | INOX A2-70                                                   |
| Tuerca hexagonal                                     | DIN 985-M12-8 / gal Zn                                       |
| Par de apriete                                       | 50 ... 65 Nm                                                 |
| Peso                                                 | 219 g                                                        |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)          | 85359000                                                     |
| GTIN                                                 | 4013364004290                                                |
| UPE                                                  | 1 unidad(es)                                                 |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.