



Presentazione

Gamma	AccuSine
Tipo prodotto	Trasformatore amperometrico
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per la misura
Compatibilità gamma	AccuSine AccuSine PCS+ active harmonic filter AccuSine AccuSine PFV+ electronic VAR controller
Tipo trasformatore di corrente	Solid core
Forma	Circolare
Corrente secondaria	1 A

Caratteristiche tecniche

Rapporto trasformatore di corrente	1000/1
Collegamento elettrico	Connettore volante: 609,6 mm (AWG 16) 600 V
Impedenza d'ingresso	25 Ohm
Corrente nominale [In]	1000 A
Frequenza di rete	50...400 Hz
Precisione di misura	1 %
Classe di precisione	Classe 1
Tensione nominale di esercizio [Ue]	600 V CA 50...400 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	10 kV (50 µs)
Profondità	28 mm
Diametro	Interno: 63,5 mm Esterno: 116,3 mm
Peso prodotto	0,68 kg

Ambiente

Norme di riferimento	UL 1015
Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]cURus

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,4 cm
Confezione 1: larghezza	22,2 cm
Confezione 1: profondità	28,6 cm
Confezione 1: peso	2,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------