



Principal

Gama de producto	Modicon M218
Tipo de producto o componente	Controller ((*))
Aplicación específica de producto	HVAC and pumping solution
Variante	Programmable
Total inputs/outputs	22
Número de entrada digital	6
Número de salidas discretas	1 para colector abierto 3 para salidas relé SPST con el mismo común 2 para estado sólido SSR con común independiente
Montado en la pared del conducto	2 A para relé 2 A para triac
Número de entrada analógica	2 configurable 3 entrada analógica NTC
Número de salida analógica	3 tensión, rango: 0...10 V 1 PWM/PPM, rango: 20 kHz, 12 V, 35 mA 2 triac, rango: 3 A

Complementario

Número de puertos serie	1 LAN expansion bus 1 RS485 - bornero de tornillo - tipo de cable: Modbus serial link)
Refuerzo kit	5 salida analógica(s) 6 digital input(s) 5 entrada analógica(s) 6 digital output(s)
Entrada lógica	Receptor o suministro (positivo/negativo)
Uso de contactos	Contactos sin tensión
Tipo de entrada analógica	Tensión 0...5 V - tipo de cable: Modo LED RC) Tensión 0...10 V NTC sonda temperatura - 50...100 °C - resolución: 0.1 °C Corriente 0...20 mA/4...20 mA Tensión 0...1 V
Fuente de alimentación de detector	12 V CC en 85 mA 5 V CC en 20 mA
[Us] tensión de alimentación asignada	12...24 V +/- 10 % AC 24 V +/- 10 % corriente continua
Consumo de energía en W	4 W
Reloj en tiempo real	Incorporado clock at -20...55 °C
Tipo de pantalla	Quatro unidades de visor de 7 segmentos
Categoría de sobretensión	II
Señalizaciones en local	6 LED - tipo de cable: rojo) 5 LED - tipo de cable: verde) Programable, estado 1 7 LED - tipo de cable: ámbar)
Soporte de montaje	Panel plegable
Ancho	74 mm
Altura	32 mm
Profundidad	76 mm
Peso del producto	0,164 kg

Entorno

Directivas	Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE 86/188/EEC - physical agents (noise) directive
Normas	EN/IEC 60730
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]CE[RETURN]cURus[RETURN]generador
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...55 °C acorde a UL 60730-1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Humedad relativa	10...90 % sin condensación
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,1 cm
Paquete 1 Ancho	13,0 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	289,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,142 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados

Información Logística

País de Origen	IT
----------------	----