

MANCHONS THERMORÉTRACTABLES DE CONNEXION POUR 1KV 1,5 - 6/5**Numéro d'article: 184062**

Manchons de connexion thermorétractables pour connecteurs à sertir ou à visser 1KV. Manchons électro-rétractables à paroi épaisse (thermorétractables) avec une excellente résistance mécanique, chimique et électrique. Revêtement intérieur avec adhésif thermofusible, donc excellent pour la protection contre l'eau et l'humidité. Pour la connexion à long terme de câbles en plastique dans le sol, sur des chemins de câbles ou à l'extérieur. Résiste aux influences environnementales, par exemple aux rayons UV, à l'ozone, à l'oxygène, aux acides et aux alcalins. Exécution : Type : 1,5-6/5 ; Section de conducteur : 5x1,5 à 6 mm² ; Ø de câble : 13-21 mm ; Longueur de tuyau : 200x60 mm ; Unité de livraison : 1

Longueur (mm) 310 mm

Largeur (mm) 195 mm

Hauteur (mm) 37 mm

Poids (kg) 0,08 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribut	Valeur
Longtemps	200 m
matériau	Polyolefine (PO-X)
Sans halogène	Oui
Couleur	schwarz
Température de fonctionnement	-25 °C - 155 °C
Réalisation	Thick-walled
Transparent	Non
Homologation UL	Non
Type	Heat-shrink
Taux de rétraction	2:1
Diamètre intérieur avant rétrécissement	21 mm
Diamètre intérieur après rétraction	13 mm
Épaisseur de paroi après rétraction	- mm
Avec adhésif intérieur	Oui
Imprimable	Oui
section nominale	1.5 mm ² - 6 mm ²

GTIN: 4021103840627

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de