

IPD PL CAP W26 WP GY - Schutzkappe



1088707

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088707>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzkappe, IPD, mit Verriegelungselement, IP66, IP68, IP69K, Breite: 26 mm, Farbe: grau, für IPD P 3P2,5..., IPD W 3P2,5..., IPD H 3P2,5..., IPD Y 3P2,5

Ihre Vorteile

- Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
- Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
- Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
- Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
- Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1088707
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF6ZBX
GTIN	4055626891217
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,9 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe
Produktfamilie	IPD
Fangschnur vorhanden	nein

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Maße

Breite	26 mm
--------	-------

Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Material Schutzkappe	PA
Material Dichtung	NBR
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	50
-------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja

Montage

Montageart	• Positionieren Sie die Schutzkappe mittig vor dem Gegenstück. Das Phoenix Contact-Logo muss auf beiden Teilen oben sein. Achten Sie darauf, dass der Kodierpin außerhalb des Steckgesichts positioniert ist. • Die Verbindung ist kodiert und rastet nur in einer Position ein. Das Drehelement verriegelt die Verbindung automatisch und erreicht wieder seine Ausgangsposition. • Zur Befestigung der Schutzkappe an einer IPD Wanddurchführung kann die Thermoplastschraube STS KN6031 2,2x6 (oder vergleichbare Artikel) in der dafür vorgesehenen Bohrung eingesetzt werden (Drehmoment 0,2 Nm).
------------	--

Montagehinweis

- Positionieren Sie die Schutzkappe mittig vor dem Gegenstück. Das Phoenix Contact-Logo muss auf beiden Teilen oben sein. Achten Sie darauf, dass der Kodierpin außerhalb des Steckgesichts positioniert ist.
- Die Verbindung ist kodiert und rastet nur in einer Position ein. Das Drehelement verriegelt die Verbindung automatisch und erreicht wieder seine Ausgangsposition.
- Achten Sie darauf, dass die Schutzkappe vor dem Steckvorgang auf der Innenseite trocken und frei von Verschmutzung ist.
- Das selbstverriegelnde Drehelement der Schutzkappe IPD PL CAP... und des Steckverbinders PL... haben innen einen Kodierpin. Achten Sie darauf, den Kodierpin nicht zu beschädigen.

IPD PL CAP W26 WP GY - Schutzkappe



1088707

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088707>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088707>



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40059408



cULus Listed

Zulassungs-ID: E468743

IPD PL CAP W26 WP GY - Schutzkappe



1088707

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088707>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1088707

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1088707>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de