

Scheda prodotto

Caratteristiche

DF2CN12

Fusibili a cartuccia NFC, TeSys GS, cilindrici
10 mm x 38 mm, fusibile tipo gG, 500 VCA, 12
A, senza percussore



Presentazione

Gamma prodotto	Sezionatore fusibilato TeSys
Tipo prodotto	Cartridge fuse
Nome dispositivo	DF2
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V CA
Corrente nominale [In]	12 A 500 V
Calibro fusibile	10 x 38 mm
Tipo fusibile	NFC
Quantità per confezione	Set da 10

Caratteristiche tecniche

Curva fusibile	GG
Peso prodotto	0,01 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,3 cm
Confezione 1: larghezza	4,0 cm
Confezione 1: profondità	10,8 cm
Confezione 1: peso	8,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	1,3 cm
Confezione 2: larghezza	4,0 cm
Confezione 2: profondità	10,8 cm
Confezione 2: peso	80,0 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	360
Confezione 3: altezza	15,0 cm
Confezione 3: larghezza	15,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	2,966 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si

WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------