

Hoja de datos del producto

Características

VW3M5105R500

Cable de alimentación - entre el servomotor BSH y el servoaccionamiento - 4 x 6 mm² + 2 x 1 mm² -50m



Principal

Tipo de producto o componente	Power cable
Accesorio/tipo de componente	Preassembled power cordset (**)
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad del producto	Motor servo BMH, 1 - tipo de cable: 190 mm)parte posterior de la placa de acero inoxidable de acuerdo con EN 60204-1 Motor servo BMH, 2 - tipo de cable: 190 mm)adjunto de acuerdo con EN 60204-1 Motor servo BMH, 3 - tipo de cable: 190 mm)adjunto de acuerdo con EN 60204-1 Motor servo BMH, 3 - tipo de cable: 205 mm)parte posterior de la placa de acero inoxidable de acuerdo con EN 60204-1
Accesorio/destino de parte separada	Entre el servomotor y el servo
Compatibilidad de gama	Lexium 32
Longitud de cable	50 m
Composición del cable	4 x 6 mm ² + 2 x 1 mm ²

Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Extr. libre para servo drive side (**) Conector - M40 industrial para servo motor side (**)
Peso del producto	30,3 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,0 cm
Paquete 1 Ancho	54,0 cm
Paquete 1 Longitud	54,0 cm
Paquete 1 Peso	30,4 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------