

SACC-FP-F-M8/M10 SMD - Prensaestopas para carcasa



1412504

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412504>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Hembra M8, montaje montaje frontal SMD con sujeción atornillada M10

Sus ventajas

- Costes de montaje menores gracias a los conectores para equipos en dos piezas
- Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
- Montaje eficiente de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura SMT

Datos comerciales

Código de artículo	1412504
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABQHAH
Clave de producto	ABQHAH
GTIN	4046356989077
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,34 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,246 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-FP-F-M8/M10 SMD - Prensaestopas para carcasa



1412504

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412504>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
---	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa para conector circular
Tipo de rosca	M8

Datos del material

Material	Latón, niquelado
Material junta	FKM
	FKM
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Tipo de rosca cabecera	M8
Tipo de bloqueo cabecera	Bloqueo por tornillo

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Grado de protección (enchufado)	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
Índice de protección	IP67 (Se ha enchufado y bloqueado correctamente)
	IP67, en estado bloqueado
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M8
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-104

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal (M10 x 0,75)
-----------------	------------------------------

SACC-FP-F-M8/M10 SMD - Prensaestopas para carcasa



1412504

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412504>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

SACC-FP-F-M8/M10 SMD - Prensaestopas para carcasa



1412504

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412504>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es