

## PERSKABELSCHOEN AL-CU BIMETAAL, DIN 46329, 35 MM² M10

### Artikelnummer: 183215

Kabelschoen AL-CU, 35qmm-M10. Materiaal E-Al en E-Cu volgens EN 13600. Gevuld met contactvet, met stekker. Buisafmetingen volgens DIN 46329, met persmarkeringen. Voor trekontlaste verbindingen van Al-kabels volgens DIN 48201-5 en Al-kabels volgens DIN EN 50182.



|              |          |
|--------------|----------|
| Lengte (mm)  | 85 mm    |
| Breedte (mm) | 20 mm    |
| Hoogte (mm)  | 18 mm    |
| Gewicht (kg) | 0,031 kg |

| Kenmerk                             | Waarde           |
|-------------------------------------|------------------|
| Geïsoleerd                          | Nee              |
| materiaal                           | Aluminium/copper |
| Kleur                               | grau             |
| Aansluitschroefdraadmaat (metrisch) | 10               |
| Aantal bevestigingsgaten            | 1                |
| indexcijfer                         | 14               |
| Smalle flensuitvoering              | Nee              |
| Voldoet aan DIN                     | Ja               |
| dwarsdoorsnede                      | rund             |
| Nominale doorsnede aluminium, RM/SM | 35 mm² - 35 mm²  |
| Nominale doorsnede aluminium, SE    | 50 mm² - 50 mm²  |
| Geschikt voor Al/St-kabels          | Ja               |
| Lengteafdichting                    | Ja               |
| Vooraf gevuld met afdichtingsmiddel | Nee              |
| Conform AS 4325.1                   | Nee              |

GTIN: 4021103091630

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de