

# C11H3TM016L

ComPacT - Vermogenschakelaar - NSXm63H -  
70kA - AC - 3P - 16A - TMD - ELINK



## Hoofd

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                                   | ComPacT nieuwe generatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Product name                            | Compact nsxm nieuwe generatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Range of product                        | Compact nsxm nieuwe generatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Device short name                       | NSXm 63H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Product or component type               | Automaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Device application                      | Distributie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poles description                       | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beschrijving beveiligde polen           | 3D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| In toegekende stroomsterkte             | 16 A bij 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ue toegekende bedrijfsspanning          | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Network type                            | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Network frequency                       | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Suitability for isolation               | Ja conform aan IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Utilisation category                    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Icu] nominaal totaal kortsluitvermogen | 100 KA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>70 KA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>65 KA Icu bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>30 KA Icu bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>22 KA Icu bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>10 KA Icu bij 660...690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 |
| Prestatieniveau                         | H 70 kA 415 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Naam uitschakeleenheid                  | TM-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trip unit technology                    | Thermisch-magnetisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschermfuncties uitschakeleenheid      | LI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Control type                            | Omschakelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Montagemodus vermogensschakelaar        | Vast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

## Complementair

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ui toegekende isolatiespanning                                               | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage                                       | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ics nominale werking uitschakelvermogen kortsluiting                         | 100 KA bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>70 KA bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>65 KA bij 440 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>30 KA bij 500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>22 KA bij 525 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2<br>2,5 kA bij 660...690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 |
| Mechanical durability                                                        | 20000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektrische duurzaamheid                                                     | 20000 Cycles bij 440 V In/2<br>10000 Cycles bij 440 V In<br>10000 Cycles bij 690 V In/2<br>5000 cycles bij 690 V In                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vermogensdissipatie per pool                                                 | 2,4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mounting support                                                             | Achterplaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Montagepositie                                                               | Horizontaal en verticaal<br>Plat op de achterkant                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aansluiting bovenzijde                                                       | Voorkant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aansluiting onderaan                                                         | Voorkant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aansluitklemmen                                                              | 1 Everlink kabelschoen formaat draad 2,5...95 mm², stijf of bedraad aluminium/<br>koper<br>1 Everlink kabelschoen formaat draad 2,5...70 mm², flexibel koper                                                                                                                                                                                               |
| Aansluitingssteek                                                            | 35 Mm met verbreders<br>27 mm zonder dwarsbalken                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stappen van 9 mm                                                             | 9 module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kaliber uitschakeleenheid                                                    | 16 A bij 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging (thermische beveiliging) | Verstelbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ir] aanpassingsgamma lange termijn beveiliging pick-up                      | 0,7...1 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type instelling landurige vertraging                                         | Vast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ii type instelling ogenblikkelijke afname                                    | Vast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ii instelbereik momentopname                                                 | 500 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Earth-leakage protection                                                     | Zonder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aantal sleuven voor elektrische hulpstukken                                  | 1 gleuven voor Hulpchakelaar OF<br>1 gleuven voor alarmcontact SD<br>1 gleuven voor spanningsspoel MN of MX                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokale signalering                                                           | Voor aanwezigheid van hulpcontacten: vlag (groen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Breedte (W)                                                                  | 81 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hoogte (H)                                                                   | 137 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diepte(D)                                                                    | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Net weight                                                                   | 1,06 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Colour                                                                       | Grijs (RAL 7016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Omgeving

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Standards                             | EN/IEC 60947                                              |
| Pollution degree                      | 3 conform aan IEC 60664-1                                 |
| IP beschermingsgraad                  | IP40 conforming to IEC 60529                              |
| IK-beschermingsgraad                  | IK07 conforming to IEC 62262                              |
| Ambient air temperature for operation | -25...70 °C                                               |
| Ambient air temperature for storage   | -50...85 °C                                               |
| Relative humidity                     | 0...95 %                                                  |
| Bedrijfshoogte                        | 2000 m zonder onderbelasting<br>5000 m met onderbelasting |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 9 cm      |
| Package 1 Width              | 13 cm     |
| Package 1 Length             | 22 cm     |
| Package 1 Weight             | 1,3 kg    |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 9         |
| Package 2 Height             | 30 cm     |
| Package 2 Width              | 30 cm     |
| Package 2 Length             | 40 cm     |
| Package 2 Weight             | 12,29 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P12       |
| Number of Units in Package 3 | 216       |
| Package 3 Height             | 150 cm    |
| Package 3 Width              | 80 cm     |
| Package 3 Length             | 120 cm    |
| Package 3 Weight             | 304,89 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                             |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                        |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                 |
| Aanwezigheid van halogeen           | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                                                                                    |