


## Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°



### Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>5200.07</b>                          |
| EAN:                        | 7611614128689                           |
| Material                    | Messing vernickelt                      |
| Dichtung                    | TPE                                     |
| Einsatztemperatur           | -40°C / +100°C                          |
| Schutzart                   | IP68                                    |
| Gewinde                     | IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet |
| Gewinde (G)                 | Pg 7                                    |
| Klemmbereich mit Inlet min. | - mm                                    |
| Klemmbereich mit Inlet max. | - mm                                    |
| Minimaler Klemmbereich      | 5.0 mm                                  |
| Maximaler Klemmbereich      | 6.5 mm                                  |
| Schlüsselweite              | 15 mm                                   |
| Masswert (H)                | 27 mm                                   |
| Gewindelänge (L)            | 8 mm                                    |
| Masswert A                  | 11 mm                                   |
| Masswert B                  | 32 mm                                   |
| Hinweis                     | 1                                       |
| Versand                     | 50                                      |
| Preisgruppe                 | 540                                     |

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.