Juego Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 piezas





HALFMOON & HIOS DRIVE

ESD TOOL

FREE SPIN CAP

FAST SPINNING ZONE

POWER ZONE

PRECISION ZONE

HEX-PLUS

ANTI ROLL-OFF

GTIN:	4013288168344	**Dimensión:**	155x100x30 mm
N° de pieza:	05073670001	**Peso:**	154 g
N° de artículo:	Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Mango porta-puntas adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
- Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 10⁹ Ohmios
- Mango porta-puntas con sistema antirodamiento, caperuza giratoria y sistema de cambio rápido
- Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm
- En práctico bolso plegable

Juego Kraftform Kompakt Micro para aplicaciones de mecánica de precisión. Adecuado para la toma de puntas con arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie Wera 9) y puntas con arrastre de tipo HIOS de 4 mm (serie Wera 21). Una resistencia eléctrica superficial de ≤ 10^9 ohmios para una protección segura ante energía electroestática. Elaborado según la norma DIN EN 61340-5-1. Un sistema compacto de mango y varillas intercambiables para un cambio ultrarrápido de las varillas. Mango Kraftform Micro con sombrerete giratorio y una zona de giro rápido para un retorcimiento ultrarrápido, sin que haya que perder tiempo al cambiar de agarre una y otra vez. Zona de potencia con zonas blandas que lleva integradas, para la transmisión de pares altos de apriete y desapriete. Una zona de precisión directamente por encima de la varilla para obtener el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste. Puntas para trabajos de uniones atornilladas tanto manuales como mecánicos. Una fijación de las puntas superrápida: simplemente desplazar la punta hacia la toma del manguito, el bloqueo sucede autónomamente y la posición queda asegurada. Para cambiar la punta, simplemente desplazar el manguito hacia adelante y extraer la punta. El manguito de accionamiento es de carrera libre, para una guía más sencilla de la herramienta durante la acción de atornillar. Las puntas son adecuadas tanto para trabajos de uniones atornilladas manuales como mecánicos, con destornilladores eléctricos (entre otros HIOS, Delvo, Sehan). Se utiliza en trabajos con, por ejemplo, smartphones, teléfonos móviles, cámaras, aparatos electónicos, así como para trabajos en laboratorios de dentistas y consultorios odontológicos.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05073670001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



En práctico bolso plegable

Herramientas ESD de Wera



Las exigencias de resistencia con las que tienen que cumplir las herramientas de atornillar ESD están definidas en la norma DIN EN 61340-5-1. Esta norma, entre otras cosas, prevee que la herramienta tenga un mango que consista de un material que sea de conducción eléctrica definida. Los productos de la serie ESD de Wera cumplen con esta norma, y adicionalmente cumplen con las normas aun más estrictas de algunas empresas tecnológicas.

Protección contra energía electroestática



La resistencia eléctrica de superficie del material ESD de Wera está en ≤ 10⁹ ohmios. De esta forma, los componentes quedan protegidos de manera segura ante energía electroestática y los perjuicios que podrían ocurrir a causa de esta influencia.

Para puntas Halfmoon y HIOS



Gracias a su porta-puntas combinado, las herramientas pueden alojar puntas con arrastre tipo Halfmoon y HIOS.

Mango Kraftform Micro



El mango del destornillador es de una estructura multicomponente que permite un trabajo ergonómicamente correcto.

La zona de precisión



La zona de precisión que se encuentra directamente por encima de la varilla, le proporciona al usuario una buena sensación del ángulo de giro correcto al realizar trabajos de ajuste.

La zona de fuerza



La zona de fuerza con sus áreas blandas integradas cerca de la punta de la varilla, permite la transmisión de altos pares de aflojado y apriete sin que se pierda el contacto con el tornillo.

El caperuzón giratorio y la zona de giro rápido



Por medio del caperuzón giratorio y la zona de giro rápido que se ubica debajo de este caperuzón, es posible efectuar un movimiento de giro sumamante rápido. Ya no es necesario efectuar el cambio de agarre que lleva mucho tiempo, y que se tiene que realizar en los destornilladores de precisión corrientes.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05073670001

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

1013 Kraftform Micro Destornillador Porta-Puntas ESD, 97 mm



05300004001	1x	97 mm

851/9 C J PH Puntas Phillips, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm



05135270001[1]	1x	PH 00 x 44 x 1.8 mm
[2]	1x	PH 0 x 44 x 2 mm
05135276001[1]	1x	PH 1 x 44 x 3 mm

1) Optimizado para tornillos Phillips asiáticos
2) El tamaño 0 corresponde a JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificado

867/9 C Puntas TORX®, Halfmoon, TX 5 x 44 mm



05345351001	1x	TX 5 x 44 mm
05345350001	1x	TX 6 x 44 mm

800/9 C Puntas Planas, 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135265001	1x	0.23 x 1.5 x 44 mm
05135266001	1x	0.40 x 2 x 44 mm
05135267001	1x	0.50 x 3 x 44 mm

840/9 C Puntas hexagonales, 1.5 x 44 mm



05135268001	1x	1.5 x 44 mm
05135269001	1x	2 x 44 mm

Enlace web
https://www.wera.de/es/05073670001

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de