

Hoja de datos del producto TPSAUX44

Características

Contactos auxiliares de posición de OFF,
tamaño 250A y 630A



Principal

Gama de producto	Conmutador de red
Tipo de producto o componente	Soporte de contacto auxiliar
Función	Señalización

Complementario

Opciones de los contactos auxiliares	2 a + 2 NF
Función de señalización	Posición del interruptor (apagado)
Terminal de conexión auxiliar	Resorte 0,5...1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Posición de montaje	Inside front cover
[I _{th}] Corriente térmica convencional del aire	5 A
Carga mínima	100 mA en 24 V corriente continua
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Compatibilidad del producto	TA25 TR25 TA63 TR63
Categoría de accesorio/componente	Accesorio de señalización

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,700 cm
Paquete 1 Ancho	7,000 cm
Paquete 1 Longitud	7,700 cm
Paquete 1 Peso	38,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	658,000 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil