

# Hoja de datos del producto

## Características

# 81694

## PratiKa industrial socket - 125 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67



### Principal

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gama                          | Mureva        |
| Tipo de producto o componente | Toma          |
| Nombre abreviado del equipo   | Mureva socket |
| Categoría de toma y enchufe   | Baja tensión  |
| Número de polos               | 3P+E          |
| Tipo de red                   | AC            |
| Estándar de salida            | Industrial    |

### Complementario

|                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de montaje                                   | Montado en panel                                                                                               |
| Forma del enchufe, toma y estación de control     | Recto                                                                                                          |
| [In] Corriente nominal                            | 125 A                                                                                                          |
| [Ue] Tensión nominal de operación                 | 380...415 V                                                                                                    |
| Frecuencia de red                                 | 50/60 Hz                                                                                                       |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 6 h                                                                                                            |
| Material de toma y enchufe                        | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería                                                       |
| Material de los contactos                         | Pines, estado 1 acero inoxidable<br>Manguitos, estado 1 latón niquelado<br>Resortes, estado 1 acero inoxidable |
| Conexiones - terminales                           | Tornillos cautivos, completamente aflojados                                                                    |
| Sección de cable                                  | 16...70 mm²                                                                                                    |
| Peso del producto                                 | 1,17 kg                                                                                                        |
| Dimensión de la base                              | 110 x 114 mm                                                                                                   |
| Altura                                            | 114 mm                                                                                                         |
| Ancho                                             | 129 mm                                                                                                         |
| Profundidad                                       | 161 mm                                                                                                         |
| Color                                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                |
| Código color de tensión                           | Rojo                                                                                                           |

### Entorno

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normas                                 | EN 60309-2<br>EN 60309-1                        |
| Grado de protección IP                 | IP67 conforming to IEC 60529                    |
| Grado de protección IK                 | IK08 conforming to EN 62262                     |
| Resistencia al fuego                   | 850 °C acorde a IEC 60695-2-11                  |
| Humedad relativa                       | 50 % en 40 °C<br>70 % en 30 °C<br>90 % en 20 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C ( 86400 s )                               |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 11,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 11,0 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 16,1 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 1,426 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm   |
| Paquete 2 Peso                     | 14,701 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                        |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                               |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                        |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|