PFXSP5B90

ExtremeBox, Modular, 2COM, 2ETH 1Gbps, USB A & mini-B, 2xSD, I/F expandable, Sound, AUX, 12VDC, Outdoor use





Presentazione

Gamma prodotto	Pro-face SP5000
Tipo prodotto	Base interruttore

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V DC
Potenza assorbita in W	20 W
Potenza assorbita in W	20 W
Descrizione memoria	Device memory 1 GB
Tipo di connessione integrata	Collegamento seriale COM1 1 SUB-D 9-pin maschio, interfaccia: RS232C, intervallo di trasmissione: 2400115200 bps
Tipo di raffreddamento	AN (air natural)
Altezza	131 mm
Larghezza	188 mm
Profondità	35 mm
Peso prodotto	0,9 kg

Ambiente

Norme di riferimento	UL 61010-2-201
	CSA C22.2 No 61010-2-201
	ANSI/ISA 12.12.01
	CSA C22.2 No 213 Classe I Divisione 2
Certificazioni prodotto	UL[RETURN]cUL[RETURN]CE[RETURN]"UKCA"[RETURN]KC[RETURN]RCM[RET
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive
	2014/30/EU - electromagnetic compatibility
	2012/19/EU - WEEE directive
	2011/65/EU - RoHS
	2015/863/EU - RoHS directive
	1907/2006/EC - REACH directive
	2014/34/EU - ATEX directive
	2014/53/EU - radio equipment directive
Temperatura ambiente	060 °C
Temperatura di stoccaggio	-2060 °C
Umidità relativa	1090 % senza condensa
Umidità relativa di immagazzinamento	1090 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Grado di inquinamento	2
Caratteristiche ambientali	Corrosive gas free
Compatibilità elettromagnetica	Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV (porte alimentazione) conforming to IEC 61000-4-4

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'ingliego elo l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. El responsabilità dell'utente, installatore elo utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi. Zinche la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono de minima dell'armini per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	14,000 cm
Confezione 1: larghezza	21,500 cm
Confezione 1: profondità	26,000 cm
Confezione 1: peso	1,088 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	5,438 kg

Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium
☑ Dichiarazione REACh
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Sì
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
© Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi