

### **RED LINE SET 2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Suchund Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Werkzeuge, Zubehör
BestNr.	<u>2690610000</u>
Art	RED LINE SET 2
GTIN (EAN)	4050118798074
VPE	1 Stück



# **RED LINE SET 2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

### **Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	1.306,8 g		
Klassifikationen			
ETIM C O	FC000140	ETIM 7 O	FC000140
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000149 EC000149	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000149 EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		

# **Downloads**

SCIP

Kataloge	Catalogues in PDF-format	

1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028



### **RED LINE SET 2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

#### Allgemeine Bestelldaten

Art SDIS SLIM 1.0X5.5X125

Best.-Nr. <u>2749630000</u>

GTIN (EAN) 4050118896374

/PE 1 Stück

Ausfuehrung

Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 125 mm,

Klingenstärke (A): 1 mm