

CABLE-M17HYBRID-10M - Hybridkabel

1681103

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1681103>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Hybridkabel, Kabellänge: 10 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1681103
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABRGCA
GTIN	4067923235670
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.418 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.388 g
Zolltarifnummer	85444995
Ursprungsland	DE

CABLE-M17HYBRID-10M - Hybridkabel



1681103

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1681103>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabel Meterware
------------	-----------------

Kabel / Leitung

Leitungslänge	10 m
---------------	------

Angaben zur Leitung

Geschirmt	ja
Kabelaufbau	(4x1,5 mm ² +(4x0,34 mm ² C)+(2x0,75 mm ²)+(2x0,5 mm ²))C
Leitungsaußendurchmesser	12,00 mm ±0,3 mm
Außenmantel, Farbe	orange RAL 2003
Einzelader, Farbe	schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün/gelb Leistungsadern + PE braun, violett Signaladern 0,50 mm ² grün, grau Signaladern 0,75 mm ² blau, gelb, weiß, orange Datenadern
Bemessungsstrom	14 A (Leistung, nach DIN VDE 0298-4 Tab. 11/5) 8 A (Signal, nach DIN VDE 0298-4 Tab. 11/5) 3,6 A (Daten, nach DIN VDE 0298-4 Tab. 11/5)
Umgebungstemperatur (Betrieb) bei fester Verlegung	-40 °C ... 80 °C (feste Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb) bei beweglicher Verlegung	-30 °C ... 80 °C (bewegliche Verlegung)

CABLE-M17HYBRID-10M - Hybridkabel

1681103

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1681103>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060106
ECLASS-15.0	27060106

ETIM

ETIM 10.0	EC003250
-----------	----------

CABLE-M17HYBRID-10M - Hybridkabel



1681103

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1681103>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de