

# WT-STEEL S 4,6X679 - Brida

3240812

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240812>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Sujetacables fabricado en acero inoxidable (AISI 304), también apto para condiciones del entorno agresivas, con cierre de bola, para una agrupación y fijación rápidas y seguras

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3240812       |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades  |
| Clave de venta                            | BE7132        |
| Clave de producto                         | BE7132        |
| GTIN                                      | 4046356705608 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 7,33 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7 g           |
| Número de tarifa arancelaria              | 73269098      |
| País de origen                            | GB            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tipo de producto              | Sujetacables |
| Resistencia a la tracción GRP | 890 N        |

### Dimensiones

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Anchura                 | 4,6 mm  |
| Longitud                | 679 mm  |
| Grosor de material máx. | 0,25 mm |

### Datos del material

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Conforme a RoHS       | sí                                 |
| Color                 | plateado                           |
| Material              | Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304 |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |

### Cable/línea

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Diámetro exterior del cable | ≤ 203,00 mm |
| Resistencia a la tracción   | 890 N       |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                            |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)            | -80 °C ... 538 °C                                                                                                   |
| Temperatura ambiente (montaje)             | -80 °C ... 538 °C                                                                                                   |
| Resistencia a la radiación ultravioleta    | sí                                                                                                                  |
| Condiciones recomendadas de almacenamiento | 23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original. |

### Montaje

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de montaje | No se puede soltar |
|-----------------|--------------------|

# WT-STEEL S 4,6X679 - Brida

3240812

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240812>



## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240812>



**cULus Listed**

ID de homologación: E328576

**DNV**

ID de homologación: TAE000057Y

# WT-STEEL S 4,6X679 - Brida

3240812

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240812>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000046 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-STEEL S 4,6X679 - Brida

3240812

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240812>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)