



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	LUF
Product or component type	Functiemodule
Compatibiliteit product	LUCB LUCC LUCD

Complementair

Mounting mode	Plug-in
Montagezone	Voorzijde
Hoofdfunctie beschikbaar	Signalering bij thermische overbelasting, automatisch of op afstand terugzetten
Samenstelling hulpcontact	1 NC
Storingsignalisatie	Led voorpaneel
Us nominale voedingsspanning	24...240 V DC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	2 A bij <70 °C
Kortsluitbeveiliging	2 A zekering gG conform aan IEC 60947-5-1
Connection pitch	5,08 mm
Aanspanmoment	0,5...0,6 N.m - met schroevendraaier 3,5 mm vlak
Net weight	0,055 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,300 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	74,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,697 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg	
Garantie	18 months