

RAILS À ROULETTES EN ALUMINIUM AVEC ROULEAUX EN ALUMINIUM ET DISPOSITIF DE BLOCAGE DU TAMBOUR

Numéro d'article: 142706

Rail à roulettes en aluminium Katimex®, avec une capacité de charge jusqu'à 300 kg, pour tambours de câbles de toutes largeurs, avec rampe d'enroulement et pieds en caoutchouc antidérapants, distance variable entre les rouleaux porteurs (250 mm, 330 mm, 410 mm). Avec rouleaux en aluminium et blocage manuel du tambour (frein de déroulement) 1 paire.



Longueur (mm) 290 mm

Largeur (mm) 90 mm

Hauteur (mm) 680 mm

Poids (kg) 6 kg

Attribut	Valeur
matériau	Aluminium
Poids	6 kg
Réalisation	Rollenschiene
Montageart	freistehend
Démontable	Non
Avec poignée de transport	Non
Largeur réglable	Oui
Capacité de charge	300 kg
Longueur max. Diamètre du tambour de câble	- mm
Largeur max. du tambour de câble	- mm

GTIN: 4021103427064

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de