



Hoofd

Range of product	MASTERPACT MTZ2 MasterPact MTZ1 MASTERPACT MTZ3
Product or component type	Besturingsunit
Bereik compatibiliteit	MasterPact MTZ Masterpact MTZ2 MasterPact MTZ MASTERPACT MTZ1
Device application	Distributie
Poles description	4P 3P
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Naam uitschakeleenheid	MicroLogic 6.0 B
Trip unit technology	Elektronisch
Beschermfuncties uitschakeleenheid	Selectieve + aardingsfoutbeveiliging
Kaliber uitschakeleenheid	2000 A bij 50 °C 2500 A bij 50 °C 3200 A bij 50 °C 4000 A bij 50 °C
Type bescherming	Kortstondige kortsluitbeveiliging Aardfout Long-time kortsluitbeveiliging Ogenblikkelijke kortsluitbeveiliging

Complementair

Mounting mode	Vast
Ir type instelling grens lange uitschakelvertraging	Verstelbaar
Ir instelbereik grens lange uitschakelvertraging	0.4...1 x I _n
Type instelling landurige vertraging	9 mogelijke instellingen
Thermisch geheugen	20 mn
Type instelling korstondige afname (I _{sd})	9 mogelijke instellingen
I _{sd} instelbereik kortstondige afname	1.5...10 x I _r
Type instelling kortstondige vertraging	5 mogelijke instellingen
T _{sd} instelbereik kortstondige vertraging	0,1...0,4 s I ² t=on 0...0,4 s I ² t=off
Ii type instelling ogenblikkelijke afname	Verstelbaar
Instantaneous pick-up adjustment range	2...15 x I _n Uit
Type instelling tijdvertraging aardlek (tg)	5 mogelijke instellingen
Type instelbereik beveiligingsgrens aardfout	9 mogelijke instellingen
Zone selectieve vergrendelings-ZSI	Zonder
Type display	Zonder display

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	220 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja