

# FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica




1115562

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1115562>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable de conexión dúplex OS2, monomodo, ST-ST, tipo UPC, longitud 5 m



## Sus ventajas

- Puente insertable para cable de fibra óptica en forma de 8
- Fabricado en material sin halógenos retardador de llama, conforme a la directiva RoHS
- Propiedades mecánicas y ópticas excelentes
- Uso en interiores, apto para la distribución de cable de fibra óptica y dispositivos terminales
- Fabricado en material sin halógenos retardador de llama, conforme a la directiva RoHS
- Todos los componentes cumplen UL 94, V0
- Las propiedades cumplen estándares industriales ópticos y mecánicos
- Conectores con lijado UPC para valores de amortiguación óptimos
- Pérdida por inserción  $\leq 0,5$  dB (varía en función del estado)

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1115562       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABNIBC        |
| Clave de producto                         | ABNIBC        |
| GTIN                                      | 4063151038748 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 59,3 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 57,1 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85447000      |
| País de origen                            | CN            |

# FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica



1115562

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1115562>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Número de polos  | 2                            |
| Cara de enchufe  | Conector ST/UPC-ST/UPC       |

### Propiedades eléctricas

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Medio de transmisión     | Fibra de vidrio unimodo |
| Velocidad de transmisión | 100 GBit/s              |
| Velocidad de transmisión | 100 GBit/s              |

### Propiedades mecánicas

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Resistencia a la tracción momentánea/permanente | 70 N |
|-------------------------------------------------|------|

#### Datos mecánicos

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
|-------------------|-------|

### Datos del material

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0   |
| Envoltura exterior, material        | LSZH |

### Dimensiones

#### Dimensiones exteriores

|                        |      |
|------------------------|------|
| Diámetro exterior mín. | 2 mm |
| Diámetro exterior máx. | 4 mm |

### Conectores

#### Conexión 1

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Construcción         | Conector 2x ST |
| Índice de protección | IP20           |

#### Conexión 2

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Construcción         | Conector 2x ST |
| Índice de protección | IP20           |

### Cable/línea

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Longitud del cable          | 5,00 m                  |
| Peso del cable              | 5,30 kg/km              |
| Tipo de cable               | Fibra de vidrio unimodo |
| Tipo de cable               | Zipcord                 |
| Abreviatura de cable        | I-V(ZN)H                |
| Estructura de cable         | Fig. 8: Cable           |
| Diámetro exterior del cable | 2,00 mm                 |

# FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica



1115562

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1115562>

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Envoltura exterior, material                        | LSZH                                                 |
| Envoltura exterior, color                           | amarillo                                             |
| Conductores individuales, número de hilos trenzados | 2                                                    |
| Conductores individuales, diámetro                  | 900 µm                                               |
| Radio de flexión permanente                         | 50 mm                                                |
| Radio de flexión momentáneo/permanente              | 30 mm                                                |
| Menor radio de flexión, montaje fijo                | 30 mm                                                |
| Menor radio de flexión, montaje móvil               | 16 mm                                                |
| Resistencia a la tracción momentánea/permanente     | 70 N                                                 |
| Compresión transversal permanente                   | 100,00 N/cm                                          |
| Ausencia de halógenos                               | conforme a IEC 60754-1/2                             |
| Resistencia al aceite                               | sin resistencia a aceites, gasolina, ácidos y lejías |
| Densidad de gas de combustión                       | según IEC 61034                                      |
| Resistencia a las llamas                            | sí                                                   |
| Comportamiento en fuego                             | Sin gases de incendio corrosivos o tóxicos           |

## Cable de fibra óptica

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Número de fibras     | 2                                        |
| Fibra                | Fibra de vidrio                          |
| Tipo de fibra        | Fibra de vidrio monomodo 9/125 µm        |
| Cable, atenuación    | 0,5 dB/km (1310 nm), 0,4 dB/km (1550 nm) |
| Atenuación           | ≤ 0,5 dB/km (1310 nm)                    |
| Pérdida de retorno   | ≥ 50 dB                                  |
| Medio de transmisión | Fibra de vidrio unimodo                  |

## Normas y especificaciones

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Comportamiento en fuego       | Sin gases de incendio corrosivos o tóxicos           |
| Resistencia a las llamas      | sí                                                   |
| Resistencia al aceite         | sin resistencia a aceites, gasolina, ácidos y lejías |
| Densidad de gas de combustión | según IEC 61034                                      |
| Normas/disposiciones          | IEC 61300-3-4                                        |
|                               | RL: IEC 61300-3-6                                    |

# FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica



1115562

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1115562>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27061003 |
| ECLASS-15.0 | 27061003 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002700 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# FOC-ST:PA-ST:PA-OS2:D01/5 - Cable Patch para fibra óptica



1115562

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1115562>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)