



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar Process Modular
Product or component type	Remweerstandmodule
Motorvermogen kW	630 kW

Complementair

Width	750 mm
Height	700 mm
Lengte	1360 mm
Net weight	95 kg
IP beschermingsgraad	IP00 (voor IP21- of IP54-integratie kast) conform aan IEC 61800-5-1 IP00 (voor IP21- of IP54-integratie kast) conform aan IEC 60529

Omgeving

Beschermingsgraad	UL type 1 conforming to UL 61800-5-1 (kastintegratie) UL type 12 conforming to UL 61800-5-1 (kastintegratie)
-------------------	---

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	70,0 cm
Package 1 Width	75,0 cm
Package 1 Length	138,0 cm
Package 1 Weight	123,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.