




Biegsame Rohre der Baureihe ICTA aus PP: Klassifizierung 3422, erhältlich in sieben Durchmessern von 16 bis 63 mm, mit oder ohne Kabelabzieher und in vier verschiedenen Farben, um die Identifizierung der verschiedenen elektrischen Leitungen zu ermöglichen. Geeignet für Stark- und Schwachstrom. Geeignet für die Montage in Beton, Hohlwänden und schwimmenden Estrichböden. Halogenfrei nach EN 60754-2 zertifiziert und für Hohlwände geeignet, die in öffentlichen Bereichen (Theater, Schulen und Kinos) eingesetzt werden können. Die Paletten der ICTA-Leitungen sind in weißen Stretchfolien verpackt, um zu verhindern, dass die Produkte direkt UV-Strahlen ausgesetzt werden und eine höhere Wetterbeständigkeit aufweisen.

Farbe	Grün	Material	PP selbstverlöschend
Typ	mit Zugdraht	Länge (m)	25
Rohr Ø (mm)	40	Glühdrahtprüfung	850 °C
Halogen Free	Yes, according to EN 50642	Low smoke	Low smoke in according to EN 61034-2
Isolationswiderstand	100 MΩ bei 500V für 1 Minute	Widerstand gegen Schlagbeanspruchung	4 (Schwer - 6 J)
Widerstand gegen Druckbeanspruchung	3 (Mittel - 750 N)	Widerstand gegen Biegung	3 (Biegsam- selbst zurückbildend)
Betriebstemperatur	-5 +90 °C	Elektrische Eigenschaften	2 (Mit elektrischen Isoliereigenschaften)
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern ohne Zubehör	0	Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern mit GF Muffe	4
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	0	Widerstand gegen Korrosion	PP naturgemäß Korrosionsfest
Widerstand gegen Flammenausbreitung	1 (Nicht flammenausbreitend)	Dielektrische Festigkeit	2000 V bei 50 Hz für 15 Minuten
Norm	EN 61386-1 EN 61386-22	Familie	ICTA
Klassifikation	3422		

Abmessungen



Technische Symbole

GWT

850 °C

HF
HALOGEN FREE

LS
LOW SMOKE

6J

750N

INSTALLATION
-5 °C min **+90 °C** max

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden