



Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Otturatore
Compatibilità prodotto	KS
Corrente di esercizio nominale [Ie]	1000 A
Tipo di offerta	Ricambio
Quantità per confezione	Set di 15

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio elemento rettilineo
Applicazione	Ristabilire IP
Installazione	Sul condotto
Installazione	Con clip
Peso prodotto	20 g

Ambiente

Grado di protezione IP	IP55 conforming to CEI 60529
Norme di riferimento	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,400 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	11,800 cm
Confezione 1: peso	15,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	3,700 cm
Confezione 2: larghezza	7,000 cm
Confezione 2: profondità	11,800 cm
Confezione 2: peso	150,000 g
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	300
Confezione 3: altezza	34,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm
Confezione 3: peso	12,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------