



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900
Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV930 Met remchopper 55 kW 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 Met remchopper 75 kW 200...240 V
Thermische verliezen	400 W
Minimale toe te passen weerstandswaarde	1.4 Ohm
Type bescherming	Geïntegreerde thermische beveiliging door thermische sonde

Complementair

Maximaal remvermogen	80 kW
Permanent remvermogen	60 kW (bij constant vermogen en bij inschakelen drempel)
Belastingsfactor	0,05 voor 150 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel 0,15 voor 120 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel 0,5 voor 95 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel 1 voor 75 kW bij constant vermogen en bij inschakelen drempel
Activeringsdrempel	395 V DC+/-1%
Maximum spanning DC-bus	450 V
Width	216 mm
Height	658 mm
Depth	303 mm
Net weight	15,5 kg
Volume koellucht	166 m3/h
Werkingspositie	Vertikaal +/- 10 graden
Mechanische stevigheid	Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 IP21 (Bovenop)
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zondervries 1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,4 cm
Package 1 Width	42,0 cm
Package 1 Length	62,0 cm
Package 1 Weight	21,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja